



PROFIL RYZYKA PRAC ZIEMNYCH

Narzędzia: łopata, materiały do kopania, ubijarka

Produkty: kable, rury, przewody itp.

Ryzyka:

- Fizyczne obciążenie.
- Praca wzdłuż drogi.
- Zawalenie (przez wykopy).
- Praca przy koparce.
- Hałas.
- Kurz.

Informacja specyfikacji ryzyka:

Definicja	Przedsięwzięcie / środki ochrony	Obowiązek doгляdu zdrowia
Obciążenie fizyczne	Zmieniać czynności gdzie to możliwe, jak najwięcej pracy wykonywać maszynami, odpowiednia postawa.	Tak
Praca wzdłuż drogi	Odzież sygnalizacyjna, inwentaryzacja i zabezpieczenia (Linia CROW).	Tak
Hałas powyżej 85dB(A)	Ochrona słuchu zalecana od 80dB(A), obowiązkowo od 85 dB(A).	Tak
Drgania na ręce i dłonie	Granica wartości drgań na ręce-dłonie to 5m/s. 8 godz. dzień pracy. Dobre utrzymanie maszyn	Tak

Prewencyjne przedsięwzięcia:

- Zmiana czynności i odpowiednia postawa ciała.
- Dobra komunikacja z operatorem koparki.
- Zamknięcie drogi i sygnalizacja jeśli potrzeba.
- Narzędzia z aprobatą, bezpieczne i dobrze utrzymane.
- Rowy dobrze zabezpieczyć przed zawaleniem
- Obecna mapa kabli i przewodów.
- Wyraźne instrukcje dotyczące pracy, projektu i lokalizacji.

Obowiązkowe środki ochrony osobistej:

- ➡ Buty gumowe / buty robocze S3.
- ➡ Kombinezon (ochrona nóg).
- ➡ Kask ochronny.
- ➡ Rękawice ochronne.
- ➡ Okulary ochronne.